

星辉系列* 便携电站

XH-1KW/2kWh

日发电量4度



2度电 移动电源

HeroEE 2



单反相机 (16Wh)
≈106 次



收音机 (10W)
≈170 h



无人机 (40Wh)
≈42 次



露营灯 (15W)
≈113 h



车载冰箱 (60W)
≈28 h



电风扇 (30W)
≈56.6 h



投影仪 (150W)
≈11.3 h



笔记本电脑 (60W)
≈28 h



咖啡机 (40W)
≈42.6 h

产品参数

品牌 & 型号	
品牌	HITHIUM
型号	HeroEE 2
核心参数	
电池类型	磷酸铁锂 (LiFePO ₄)
额定容量	2009.6Wh
单个电芯容量	314Ah
电芯寿命	11000 次@(25°C, 100%DOD, 0.5P, @70%SOH)
工作环境	
工作/存储环境温度	充电: 0°C~40°C/放电: -20°C~40°C 储存: -20°C to 60°C
环境海拔	≤3000m
环境湿度范围	10%-90%
防护等级	IP20
认证	
认证	IEC62368/IEC62040/IEC62109/ UN38.3

尺寸 & 重量	
重量	18.3kg(净重)
尺寸	L360*W285*H430mm(含外箱)/ L285*W210*H311mm(不含外箱)
产品参数	
额定功率	1000W
市电输入电压范围	200~240 [VAC]@典型值
市电输入频率范围	50Hz/60Hz@典型值
市电充电功率	1000W
交流输出电压	200~240 [VAC]@典型值(旁路模式)/ 230 [VAC]@典型值(逆变模式)
工作频率	50Hz/60Hz@典型值
光伏输入电压	12-50 [VDC]
光伏最大输入电流	20A
光伏最大输入功率	450W
AC交流插座	澳规/中规/英规/欧规/美规/南非规/万能规
显示方式	LCD 屏

保护机制	
保护机制	AC输入过欠压保护/AC输出过流保护/PV输入反接保护 PV输入功率限制/电池过充过放保护/电芯高温保护 内部过温保护/短路保护

可折叠 便携组件

CSUL-400W



产品参数

品牌 & 型号		产品参数	
品牌	同辉能源	额定功率	400W
型号	CSUL-400W	额定电压	38V
尺寸 & 重量		额定电流	10.53A
净重	11.4kg	开路电压	44.84V
展开尺寸	3033*820mm	短路电流	11.58A
折叠尺寸	820*680*40mm	电池片转换效率	22.5%
电池片尺寸	PERC 210*70mm	输出	1米MC4接头输出

可选配件

可选配件



电线MC4转DC5521/DC7909/XT60/安德森

应用场景



露营



断电



旅途



徒步



垂钓



居家



同辉能源有限责任公司

同辉能源以“开发绿电，造福世界”为使命，以“共享阳光电力，创造美好生活”为愿景。我们凭借丰富的行业经验和因地制宜的开发策略，全方位满足家庭和企业的能源需求。我们持续追求质量卓越与客户满意，致力于绿色能源平价应用，积极应对全球气候变化，为实现碳中和贡献力量。



电话：(+86) 400-682-0689



网址：<https://www.sunsharepower.com>



地址：北京市丰台区新华双创园C座106



扫一扫，关注官方公众号
了解更多绿色光建解决方案